

# Инструкция по монтажу и эксплуатации магнитного дверного упора (ограничителя)

## Комплект поставки:

1. Корпус упора – 1 шт.
2. Ответная планка – 1 шт.
3. Шуруп – 1 шт.
4. Магнит – 1 шт.
5. Двусторонняя клейкая лента – 1 шт.

**Назначение:** дверные упоры предназначены для установки в межкомнатные двери с целью предотвращения соприкосновения дверных ручек с элементами отделки стен.

## Инструкция по монтажу:

1. Дверные упоры являются универсальными и подходят для дверей как правого, так и левого открывания.
2. Производитель рекомендует доверить работу по монтажу дверного упора профессионалам.
3. Разметьте на полу место установки ответной планки дверного упора, для этого откройте дверь на максимально желаемый угол и отметьте на напольном покрытии центр положения двери по продольной оси и линию проекции торца дверного полотна на полу. Эти линии должны пересечься. Отступите от пересечения в сторону дверных петель от 70 до 120мм и отметьте новую точку на продольной оси, она и будет местом установки ответной планки.
4. В зависимости от типа напольного покрытия и основания под ним, закрепите ответную планку к полу при помощи шурупа, ограничителем к стене. Будьте внимательны при сверлении отверстий в полу, чтобы не повредить трубы теплого пола, электрические провода или иных инженерные системы.
5. Обезжирьте поверхность ответной планки и магнита при помощи спиртового раствора и, соблюдая полярность магнита, приклейте его с помощью двусторонней липкой ленты к ответной планке.
6. Отметьте место установки корпуса упора на дверном полотне, для чего проведите вертикальную линию на боковой поверхности дверного полотна, соосную с центром ответной планки, предварительно установленной на полу.
7. Снимите дверное полотно и при помощи сверла диаметром 18мм просверлите отверстие глубиной 46мм в месте пересечения отметки с продольной осью по нижней кромке дверного полотна.
8. Нанесите при помощи кисти небольшое количество клея (ПВА или иного клея на водной основе) на внутреннюю поверхность просверленного отверстия и установите корпус упора в дверное полотно. Дождитесь пока клей высохнет и установите дверное полотно на место.
9. Убедитесь в штатной работе механизма дверного упора.

## Инструкция по уходу:

Дверные упоры следует хранить в сухом помещении, транспортировку производить в упаковке производителя.

Уход за изделиями следует производить влажной мягкой тканью, для очистки запрещено использовать абразивные вещества, агрессивные растворы и любые моющие средства.

На протяжении всего срока службы дверные упоры не нуждаются в дополнительной смазке или регулировке.

Запрещается разбирать корпус дверного упора.

**Условия гарантии:**

Производитель гарантирует безупречную работу дверных упоров на протяжении всего гарантийного срока, при условии соблюдения правил монтажа и ухода за изделием.

Гарантийный срок указан на упаковке товара.

Гарантия не распространяется на изделия, установленные с нарушением правил монтажа, а также на любые механические повреждения декоративного покрытия, произошедшие в процессе эксплуатации изделия.

Для замены изделия по гарантии или возврата денежных средств покупателю необходимо обратиться в место покупки товара, предъявив кассовый чек.

Гарантия не покрывает никакие дополнительные расходы или убытки покупателя или иных лиц, связанные с монтажом или эксплуатацией изделия ненадлежащего качества.

Срок годности не ограничен.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Наименование изготовителя и его адрес указаны на упаковке.